



ПОДЪЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4 Т (С НИЖНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ)



В комплекте поставки:

- 4 удлинителя на 75 мм;
- 4 удлинителя на 150 мм

TST40M

Электрогидравлический двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией грузоподъемностью 4000 кг и высотой подъема 1885 мм для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, пикапов и внедорожников. Подъемник оснащен надежной системой механической блокировки, предотвращающей падение автомобиля.

- Нижняя синхронизация подъемных лап
- Удобный доступ к передним дверям автомобиля благодаря большому расстоянию между стойками
- Надежная фиксация автомобиля при помощи системы механических защелок
- Использование цепной передачи дает возможность снизить общую высоту подъемника
- Автоматический стопор предотвращает разворот подъемных лап
- Опускание подъемника без участия гидравлического агрегата
- Фундаментное задание не имеет особенностей
- Порошковое лакокрасочное покрытие (цвет RAL5015)
- В комплекте поставки адаптеры для легких грузовых автомобилей.

2 200 €

НОВИНКА!

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема, мм | 1885 |
| Габаритная ширина, мм | 3416 |
| Высота стойки, мм | 2797 |
| Время подъема, сек | 60 |
| Мин. высота подхвата, мм | 85 |
| Расстояние между стойками, мм | 2750 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
| Электропитание, В/Гц | 3ф.х380-400/50 |